

EMI Lock - Une nouvelle famille de poignées connectées



apra
norm

Une solution pour chaque besoin!



La nouvelle poignée électronique EMI Lock garantit une plus haute sécurité de vos serveurs et installations informatiques grâce à une large flexibilité.

Cette poignée se décline en 6 versions avec différentes fonctionnalités disponibles.



Principales caractéristiques:

- ▶ Vous pouvez mettre à jour la poignée vers une version supérieure sans changer de poignée
- ▶ Compatibilité totale avec les perçages standard existants: 150 x 25 et 200 x 25 mm
- ▶ Compatible avec le verrouillage 1 ou 3 points
- ▶ Commande d'ouverture décentralisée de la porte via notre unité de surveillance «EMI-One» ou un autre système externe
- ▶ Capteur d'ouverture optique intégré pour une plus grande fiabilité
- ▶ Serrure à clé personnalisable pour une ouverture d'urgence
- ▶ Mécanisme d'ouverture basé sur un servomoteur: pas d'électro-aimant pour réduire les interférences électromagnétiques
- ▶ Configuration de codes de verrouillage : multiple - simple, par groupe ou clé principale
- ▶ Système électronique avec lecteur RFID ou afficheur

EMI Lock - Description des versions



	Version 1	Version 2	Version 3	Version 4	Version 5	Version 6
				Système de contrôle indépendant		
		Contrôle via l'unité de surveillance EMI-One ou d'autres systèmes externes				
Nom	Manuel	Système électronique	Système électronique et lecteur RFID	Système électronique et lecteur RFID	Système électronique et écran d'affichage	Système électronique + lecteur RFID + écran d'affichage
Description	Poignée standard, ouverture avec une clé, pas d'électronique	Module de commande électronique avec servomoteur	Ajout d'un lecteur de cartes RFID (types possibles: MIFARE – UNIQUE – HID)	Poignée indépendante avec lecteur de cartes RFID (types possibles: MIFARE – UNIQUE – HID) Pour l'utilisation, seul le câble fourni est obligatoire.	Ensemble autonome de 2 poignées électroniques avec écran d'affichage Pour l'utilisation, seul le câble fourni est obligatoire.	Ensemble autonome de 2 poignées électroniques avec lecteur de cartes RFID (types possibles: MIFARE – UNIQUE – HID) + écran d'affichage. Pour l'utilisation, seul le câble fourni est obligatoire.